

## Centrale d'alarme SI220F avec un clavier SAK51. SI220FK.



Modèle : SI220FK

Centrale d'alarme SI220F avec un clavier SAK51. SI220FK.

Fabricant : SIEMENS

Centrale d'alarme SI220F avec un clavier SAK51.

Evolution de la centrale SI210F elle offre : plus de secteurs, un plus grand nombre d'entrées et de codes utilisateurs, une fonction horaire. Adaptée au marché commercial et tertiaire, son concept modulaire lui confère une grande souplesse d'installation et d'évolution. Grâce aux cartes optionnelles et aux accessoires, elle permet d'effectuer des vérifications d'alarme par écoute et téléinterpellation, de gérer un système vidéo (en local et à distance) et un système radio (détecteurs radio et radiocommandes).

Livrée avec un clavier LCD SAK51.

! Prévoir une batterie 12V/17Ah

Alimentation 230Vca/50-60Hz

Chargeur 12V/1,3A

Consommation 60mA min./125mA max.

Emplacement batterie 12V/17Ah

Protection à l'ouverture/arrachement

Chargeurs auxiliaires 5 (SAP08F ou SAP14F ou SAP20F)

Entrées minimum 8 (NO/NF, équilibrées, incendie, issue de secours, radio-fréquence)

Entrées maximum 48 (10 SAT12 ou SMT12)

Entrées radio 36 détecteurs et 21 radiocommandes sur 3 RAR22F

Codes utilisateurs 49

Nombre de secteurs 6 (6x6 sous-secteurs), 3 types de secteurs: maître, esclave et virtuel

Télécommandes DTMF 2 (plus accès au menu : MES/MHS...)

Journal de bord :

- utilisateurs 30 derniers événements/secteur

- accès installateurs 30 derniers accès

- installateurs 600 derniers événements

Nombre de claviers 7 max.

Satellites de vérification 8 max.

Sorties collecteur ouvert 4 à 0,15A / 1 à 1A

Sorties relais 1 (1RT,24V/1A) / 1 (2RT,24V/1A)

Sorties maximum 49

Fonction Horaire 6 plages horaire pour MES/MHS automatique par secteur

Fonction transmission :

- transm. téléphonique locale option

(SML51/SML61F+SMV11) 6 messages d'alarme + 3 messages d'aide + 1 message d'identification

- transm. téléphonique digitale option (SML51/SML61F) 10 protocoles + 2x3 N° de tél.+ 2 transmetteurs de maintenance

Fonction vidéo option (WAC32, WAT21, WAV61, WMV12)

- en local cyclique sur 8 caméras N&B ou couleur

- à distance transmission de 6 images suite à alarme

Température de fonctionnement -10 à +40°C

Détection Intrusion > Centrales d alarme Siemens > Centrale d alarme > Centrale d'alarme SI220F avec un clavier SAK5

## Centrale d'alarme SI220F avec un clavier SAK51. SI220FK.

Type de boîtier métallique, 15/10  
Dimensions 400x303x87,5mm  
Indice de protection IP 30  
Poids (sans batterie) 5,500kg  
Paramétrage en local par clavier SAK51/52/53F et/ou par logiciel SAS31F (local ou à distance) + télégestion  
Options: SML51, SML61F, SMV11, WMV12, WMA11, SMT12, SMX13, SMZ91, SMR11, SMT44F

Satellites: RAR22F, SAR11, SAK51, SAK52, SAK53F, SAK21F, WAS11F, WAC11, WAC12, WAC32, WAT21, WAV61, SAP08F, SAP14F, SAP20F, SAT12

**Prix : 746.57€ TTC (624.22€ Hors Taxes)**

Disponibilité: Cet produit a été ajouté a notre catalogue le vendredi 15 décembre 2006

iccess